




24 頻道網路錄影系統

- ▶ 內建多種模式可以搭配選擇
- ▶ 內建雲端伺服器，真正P2P網路穿透，不需繁瑣設定
- ▶ 最新H.264 High Profile壓縮演算技術，同時支援雙碼流設定
- ▶ 內建標準ONVIF協議，可支援ONVIF攝影機對接
- ▶ 支援音頻輸出，語音對講功能
- ▶ 內建硬碟分區，異常檢測，硬碟鏡射功能
- ▶ 支援HDMI/VGA/CVBS影像及操作界面同時輸出
- ▶ 支援多種網路瀏覽器及五大手機平台遠端連結
- ▶ 支援監看即回放數位放大功能
- ▶ 支援主機自動維護，重新啓動，檔案刪除
- ▶ 密碼保護，使用者管理權限設定，網路黑名單設定
- ▶ 內建多國語言



模式	數位訊號輸入					回放
	1080P	960P	720P	3M	5M	
1	24					4CH
2	16					8CH
3	8					8CH
4		32				8CH
5			16			16CH
6				16		4CH
7					8	2CH



產品型號		JF8924NVR
系統	操作系統	Hisilicon 系列主晶片
	系統資源	同時支援多頻道錄影及回同時支援多頻道錄影及 回放、子碼流、網路操作、USB 備份
	ONVIF	支持 ONVIF 協議
界面	操作界面	十六位元彩色圖型化操作介面，支援滑鼠、遙控器、面板操作
	畫面顯示	1/4/8/9/16/24
視頻	影像幀率	1080P/720P/D1
	影像壓縮格式	H.264 High Profile
	HDMI 輸出	1024x768/1280x1024/1440x900/1280x720/1920x1080
	VGA 輸出	1024x768/1280x1024/1440x900/1280x720/1920x1080
	回放畫值	1080P/720P/D1
	影像壓縮效能	1080P/720P/D1
	數位模式	內建多種影像輸入模式，使用者可以自行選擇
	位移偵測	每頻道可設置 192(16x12)檢測區，可設多種靈敏度
音頻	音頻壓縮	G711A
	語音對講	支持
錄影及回放	錄影模式	手動、警報、位移偵測、定時
	本地回放	每個頻道可單獨回放不同時間資料
	錄影查詢	時間、日誌、頻道、事件
儲存及備份	錄影儲存	主機硬碟、網路
	備份方式	網路備份、USB 設備
外部端口	影像輸出	VGA/HDMI
	聲音輸出	1xRCA (200~3000mV / 5kΩ)
	網路端口	1xRJ45 10/100/1000M
	控制端口	RS232 / RS485
	語音對講輸入	支持
	警報輸入	十六頻道輸入
	警報輸出	四頻道輸出
	USB 端口	2xUSB 2.0
	E-SATA 端口	1xE-SATA 端口
	硬碟端口	4xSATA 每個 SATA 支援 4T 硬碟
其他	電源	DC12V/6A 50~60HZ
	功耗(不含硬碟)	≤15W
	工作溫度	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
	工作溼度	10% ~ 90%
	尺寸(寬 x 長 x 高)	440×380×70 mm
	重量(不含硬碟)	5.0Kg